

# Modèle MAXI 60 COMBI



**Modèle Maxi 60 Combi:** Double générateur de vapeur électrique et automatique avec puissance à partir de 40 jusqu'à 120 kW. Le MAXI 60 COMBI peut être relié directement à source d'eau ou à un réservoir en acier inox.

La chaudière est dotée de quatre résistances, qui peuvent être allumées en même temps ou singulièrement. Bac d'alimentation eau.

**Accessories:** - Bac d'alimentation d'eau et de récupération vapeur condensée en acier inox (160 l)

Tous les générateurs **Stirovap** reportés dans le tableau sont testés un par un avant la vente.

## Données Techniques

Voltage	230V/400V/3/50-60 Hz
Pression de travail	0,3 ÷ 7 bar
Capacité chaudière	2 x 55 l
Moteur pompe	2 x 0.55 kW
Hauteur robinet de vapeur	530-1.350 mm
Hauteur retour eau de cond.	280-1.120 mm
Encombrement	830x830x1.395 mm
Poids net	237 Kg
Poids brut (cage de prot.)	281 Kg
Dimensions emballage	930x930x1.700 mm

## Puissance électrique, capacité et production de vapeur (pour chaque unité)

kW	kCal/h	Kg/h
20 (10+10)	17.200	25 ÷ 27
24 (12+12)	20.600	31 ÷ 33
30 (15+15)	25.800	40 ÷ 42
30 (20+10)	25.800	40 ÷ 42
36 (18+18)	31.000	48 ÷ 50
40 (20+20)	32.700	53 ÷ 55
50 (25+25)	43.050	68 ÷ 70
60 (30+30)	51.700	81 ÷ 83