



Modèle GB-MV: Table rectangulaire vaporisante et aspirante avec fer à vapeur.

Chaudière électrique et aspirateur incorporés (GB-MV/A) ou pour branchement sur réseau vapeur avec aspirateur incorporé (GB-MV/V).

Dimensions plateau:

A: 130x80 cm (plateau horizontal)

B: 160x80 cm (plateau incliné)

C: 180x90 cm (plateau incliné)

D: 200x100 cm (plateau incliné)

Accessories: • Bras aspirant avec jeannette chauffante pour repassage manches • Bras aspirant avec jeannette chauffante pour repassage bassin • Bras aspirant avec jeannette inox pour détachage • Pistolet vapeur • Pistolet air-vapeur

Tous les générateurs **Stirovap** reportés dans le tableau sont testés un par un avant la vente.

Données Techniques BOARD A

Voltage	230/400V./3/50 Hz
Résistance chaudière	7-10-12-15-18 Kw
Résistance du fer	0,830 Kw.
Moteur pompe	0,8 HP
Moteur vacuum	0,6 HP
Pression de vapeur	4,5 BAR
Alimentation eau	Ø12mm.
Décharge aspirateur	Ø 120 mm.
Décharge chaudière	Ø 1/2"
Dimensions plateau	1.300x800 mm.
Encombrement	1.300x800x970 mm.
Poids net	268 Kg.
Poids brut (cage de prot.)	318 Kg.
Poids brut (caisse d'emb.)	368 Kg.
Dimensions emballage	1.480x960x1.190 mm.

Données Techniques BOARD B

Voltage	230/400V./3/50 Hz
Résistance chaudière	7-10-12-15-18 Kw
Résistance du fer	0,830 Kw.
Moteur pompe	0,8 HP
Moteur vacuum	0,6 HP
Pression de vapeur	4,5 BAR
Alimentation eau	Ø12mm.
Décharge aspirateur	Ø 120 mm.
Décharge chaudière	Ø 1/2"
Dimensions plateau	1.600x800 mm.
Encombrement	1.600x800x1.000 mm.
Poids net	306 Kg.
Poids brut (cage de prot.)	366 Kg.
Poids brut (caisse d'emb.)	406 Kg.
Dimensions emballage	1.780x960x1.190 mm.

Données Techniques	BOARD C
Voltage	230/400V./3/50 Hz
Résistance chaudière	7-10-12-15-18 Kw
Résistance du fer	0,830 Kw.
Moteur pompe	0,8 HP
Moteur vacuum	0,6 HP
Pression de vapeur	4,5 BAR
Alimentation eau	Ø12mm.
Décharge aspirateur	Ø 120 mm.
Décharge chaudière	Ø 1/2"
Dimensions plateau	1.800x900 mm.
Encombrement	1.800x900x1.000mm.
Poids net	354 Kg.
Poids brut (cage de prot.)	410 Kg.
Poids brut (caisse d'emb.)	474 Kg.
Dimensions emballage	1.980x1.080x1.190 mm

Données Techniques	BOARD D
Voltage	230/400V./3/50 Hz
Résistance chaudière	--
Résistance du fer	0,830 Kw.
Moteur pompe	--
Moteur vacuum	0,6 HP
Pression de vapeur	--
Alimentation eau	--
Décharge aspirateur	Ø 120 mm.
Décharge chaudière	--
Dimensions plateau	2000x1000 mm.
Encombrement	2000x1000x1000mm.
Poids net	385 Kg.
Poids brut (cage de prot.)	485 Kg.
Poids brut (caisse d'emb.)	555 Kg.
Dimensions emballage	2200x1200x1200 mm.