



STIROVAP

# MODELLO 604



**Modello 604:** Banco da stiro aspirante riscaldato predisposto per l'applicazione delle forme stiramaniche, grazie al generatore automatico al suo interno può alimentare in totale autonomia un ferro, due ferri oppure 2 ferri da stiro e una pistola a vapore.

Caldaia in acciaio con controllo automatico del livello dell'acqua, doppia sicurezza a protezione delle resistenze contro le sovra-temperature, pompa automatica per il caricamento d'acqua nel boiler, interruttore comando caldaia, doppio interruttore di comando accensione ferri, lampada spia "emergenza guasto" e valvola a sfera per lo scarico d'acqua e depositi sono alcune delle caratteristiche del Mod.604. Robusto e affidabile grazie alla potente aspirazione i capi stirati si mantengono sempre asciutti, riducendo notevolmente tempi di produzione e costi.

Le dimensioni compatte lo rendono indicato per lavanderie, confezioni, hotel e comunità con ridotti spazi di lavoro.



**Mod.604 A/S:** banco aspirante-soffiante possiede le stesse caratteristiche del Mod.604 e grazie alle sue caratteristiche costruttive per funzionare non necessita di aria compressa e il passaggio aspirazione - soffiaggio è pressochè immediato, in opzione un semplice sistema meccanico permette di regolare intensità del soffiaggio

| Modello   | Tensione di Alimentazione | Resistenza Piano | Motore Aspirazione | Resistenza Stiramaniche | Resistenza Caldaia | Motore Pompa | Pressione bar | Dimensioni cm | Peso Kg |
|-----------|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| 604       | 230/400 3+N               | 0,7              | 0,46               | 0,15 - 0,35             | 3,2                | 0,37         | 3,3           | 146 x 47 x 90 | 73      |
| 604 M     | 230/400 3+N               | 0,7              | 0,46               | 0,15 - 0,35             | 4,5                | 0,37         | 3,3           | 146 x 47 x 90 | 73      |
| 604 E     | 230/400 3+N               | 0,7              | 0,46               | 0,15 - 0,35             | 6,0                | 0,37         | 3,3           | 146 x 47 x 90 | 73      |
| 604 A/S   | 230/400 3+N               | 0,7              | 0,46 + 0,16        | 0,15 - 0,35             | 3,2                | 0,37         | 3,3           | 146 x 47 x 90 | 78      |
| 604 M A/S | 230/400 3+N               | 0,7              | 0,46 + 0,16        | 0,15 - 0,35             | 4,5                | 0,37         | 3,3           | 146 x 47 x 90 | 78      |
| 604 E A/S | 230/400 3+N               | 0,7              | 0,46 + 0,16        | 0,15 - 0,35             | 6,0                | 0,37         | 3,3           | 146 x 47 x 90 | 78      |