



**Modello T-3000:** Manichino stirapantaloni pneumatico, da collegare a fonte di vapore esterna e ad aria compressa centralizzata.

#### Dotazione di Serie

- Tensionamento laterale del bacino del pantalone;
- Carrello tendigambe (regolabile in altezza) e pinze chiusura gambe in acciaio inox;
- Ventilatore trifase incorporato;
- Surriscaldatore d'aria;
- Scheda elettronica per la programmazione di nove cicli di stiratura;
- Ciclo di stiratura che controlla i tempi di: vapore, aria/vapore, ventilazione;
- Tre regolatori di pressione (per le pinze gambe, per il tendibacino e per il tendigambe);
- Interruttore esclusione carrello tendigambe;
- Indicatore di taglie manuale;
- Regolazione flusso d'aria meccanico;

**Accessori:** - Ventilatore trifase maggiorato (1,5 HP) - Contacapi elettronico; - Scaricatore di condensa;

**Tutti i generatori Stirovap riportati nella tabella sono collaudati singolarmente prima della vendita.**

#### Caratteristiche Tecniche

Voltaggio	230 / 400V. /3/50 Hz
Alimentazione vapore	3/8"
Alimentazione aria	1/4"
Ritorno condensa	3/8"
Pressione esercizio vapore	5 bar
Pressione esercizio aria	5 bar
Consumo vapore	15÷20 Kg./h
Consumo aria	40 NI./min.
Motore ventilatore	1HP
Ingombro	1.115 x 630 x 1.950 mm.
Peso netto	140 Kg
Peso lordo (gabbia)	200 Kg
Dimensioni imballo	1.000 x 650 x 2.020 mm.